DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

# STU-1K

"STU-1K": Celle di carico a trazione/compressione

Celle di carico a trazione/compressione, ideali per la pesatura in trazione di carichi sospesi e come controllo e limitazione di sovraccarico, oppure per utilizzo in compressione per la realizzazione di sistemi di pesatura a più celle di carico.

PORTATE (kg): 2000, 5000, 8000, 10000.

OIML R60. Classe di precisione C3.

Acciaio INOX. Grado di protezione IP68.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

## CELLE DI CARICO: CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- CLASSE DI PRECISIONE C3
- ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX
- GRADO DI PROTEZIONE IP68
- PORTATA MAX. DA 2000kg A 10000kg
- CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO DA 3m

## CELLE DI CARICO: CARATTERISTICHE TECNICHE

- nLC: 3000
- Y(Emax/Vmin) compressione: 12000
- Y(Emax/Vmin) trazione: 9500
- Cn: 2,4 mV/V
- Input: 1000 +/- 20 Ohm
- Output: 1000 +/- 5 Ohm
- Alimentazione: 1…10Vdc
- Carico statico massimo: 120% F.S.
- Cavo schermato 6 poli, lunghezza 3 m, diametro 5mm.

## PRINCIPALI CERTIFICAZIONI

- OIML R60
- Australian legal for trade certificate of approval (NMI S840)

## PARTICOLARE 1

Dimensioni (mm)

| Collegamenti Cella | |
|---|---|
| *Colore* | *Funzione* |
| METAL-- | SCHERMO |
| GIALLO | SEGNALE + |
| GRIGIO | SENSE + |
| MARRONE | ALIMENTAZIONE + |
| BIANCO | SEGNALE - |
| ROSA | SENSE - |
| VERDE | ALIMENTAZIONE - |

## VERSIONI

### Versioni disponibili

| Codice | Max (kg) |
|---|---|
| STU2000-1KD | 2000 |
| STU5000-1KD | 5000 |
| STU8000-1KD | 8000 |
| STU10000-1KD | 10000 |

www.diniargeo.com

| DINI ARGEO FRANCE sarl | DINI ARGEO GMBH | DINI ARGEO UK Ltd | DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd | DINI ARGEO OCEANIA |
|---|---|---|---|---|
| France | Germany | United Kingdom | China | Australia |

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

**COMPANY HEADQUARTERS**
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

*SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE*

*Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.*