

## WALL-E\_INOX

### BILANCE DA BANCO E PAVIMENTO "WALL-E" INOX



Bilance da banco o pavimento con colonna, caratterizzate da indicatore di peso multifunzione e struttura interamente in acciaio INOX. Estremamente semplici da utilizzare e versatili, garantiscono precisione ed affidabilità. Particolarmente indicate per l'industria e il commercio. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indicatore di peso con involucro impermeabile in acciaio INOX IP65. Display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive. Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Funzionamento con cella di carico in alluminio, protetta in involucro in acciaio INOX IP65, omologata secondo norme OIML R60 C3 (3000d).
- Struttura in acciaio INOX, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano in acciaio INOX, dimensioni: vedere la tabella.
- Colonna di supporto indicatore, altezza:
  - 350 mm nei modelli T;
  - 500 mm nei modelli Q;
  - 700 mm nei modelli X.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione: alimentatore interno 230Vac.

## FUNZIONI SELEZIONABILI

- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
- Netto/Lordo o conversione lb/kg
- Totalizzazione pesi
- Formulazione
- Contapezzi
- Controllo +/-
- Pesata percentuale
- Alibi (con interfaccia opzionale)
- HOLD (congelamento del peso)

## FUNZIONI TASTIERA E DI STAMPA

- TASTIERA: Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa e/o invio dati, comando funzione selezionabile, accensione/spengimento.
- DI STAMPA:  
Layout di stampa configurabile con:
  - 4 righe di intestazione
  - Lordo-Tara-Netto e numero di scontrino
  - Data e ora (solo con DFCLK)
  - Stampa di barcode 39.

## SEZIONE I/O

- Porta RS232/RS485 per connessione a PC, PLC, ripetitore
- Porta RS232 configurabile per collegamento a stampante
- Ingresso IR per gestione telecomando

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Omologazione CE-M (OIML R-76 / EN 45501) a 3000e.

VERSIONI

| Versioni disponibili |                   |             |          |                      |
|----------------------|-------------------|-------------|----------|----------------------|
| Codice               | I x w x h<br>(mm) | Max<br>(kg) | d<br>(g) | <div>M</div><br>(g)* |
| WEXI60-1             | 600x600x150       | 60          | 20       | 20                   |

(\*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.



**DINI ARGEO**  
**FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO**  
**GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO**  
**UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
**INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO**  
**OCEANIA**  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE