



TNE_INOX

PIATTAFORME MONOCELLA INOX IP67 SERIE TNE



La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Funzionamento con cella di carico omologata “single point” INOX secondo norme OIML R60 con protezione da polvere e acqua, secondo norme IP67.
- Struttura con tubolari, meccanica, minuterie e piano di carico in acciaio inox satinato AISI304.
- Piedini regolabili INOX con appoggio in plastica e bolla di livello.
- Alimentazione max. 15 Vdc.
- Cavo di collegamento schermato da 3m completo di connettori per collegamento all'indicatore.

OPZIONI NECESSARIE PER VERSIONE ATEX

- CCATEX: Certificato ATEX per ogni cella di carico.
- DCATEXMECH: Dichiarazione di conformità ATEX per PIATTAFORMA (per la certificazione delle celle fare riferimento al codice CCATEX) solo se la piattaforma di pesatura è ordinata senza indicatore di peso, altrimenti fare riferimento alle certificazioni disponibili per l'indicatore da collegare.

STAFFE E COLONNE DI SUPPORTO


- Esempi di utilizzo con staffa, colonna solidale o colonna da pavimento.



DISPONIBILI A PREVENTIVO

- Misure e portate speciali

PARTICOLARE 1



Piattaforme serie TNE: dimensioni in tabella

VERSIONI

Versioni disponibili						
Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*
TGNE150	700x700x165	150	20	50	--	10

(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE