DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

# WKA-1

## "WKA - C4": KIT ANALOGICO PER PESE A PONTE CON INDICATORE TOUCH SCREEN




Kit per pese a ponte composto da indicatore di peso touch screen 3590ET con programma AF03 specifico per pese a ponte, 6 o 8 celle di carico analogiche "RCA" in acciaio inox IP68, complete di giunti oscillanti di appoggio in acciaio zincato e scatola di equalizzazione con surge arresters.

Indicatore Touch Screen, specifico per pese a ponte.

Scatola di giunzione con morsettiere estraibili e surge arresters integrati.

Celle di carico ANALOGICHE in acciaio inox.

PORTATE: 180t, 240t.

OIML R60, classe di precisione C4

Altezza celle (compresi cups): 170mm

Cavo armato antiroditore per ogni cella

La soluzione ideale per

applicazioni industriali avanzate

## INDICATORE "3590ET"

- Display touch screen grafico a colori.
- Involucro impermeabile in ABS IP65.
- Alibi memory integrata per comunicazione omologata CE-M con stampante e PC.
- Tre porte seriali, 2 RS232 e 1 RS485 di serie, per collegamento a stampante, ripetitore e PC.
- 2 ingressi e 4 uscite di serie
- Software applicativo "AF03" per pesatura di veicoli e gestione di pese a ponte, con controllo ingresso/uscita merci.

Per accedere alla scheda tecnica completa cliccare QUI.

## CELLE DI CARICO analogiche "RCA"

- Classe di precisione C4 (4000 divisioni).
- Esecuzione in acciaio INOX, grado di protezione IP68.
- Sigillatura interna in silicone contro condense e sbalzi di temperatura.
- Portata max singola cella di carico: 30000 kg.
- Sensibilità 2mV/V +/- 0,1%.
- Errore combinato sul carico nominale ± 0,017%.
- Campo di temperatura di lavoro -10°C/+40°C.
- Resistenza di ingresso 815 ± 20 Ohm.
- Resistenza di uscita 700 ± 5 Ohm.
- Carico ammissibile: 150% F.S.
- Cavo armato antiroditore da 20m per ogni cella.
- Giunti snodati di auto allineamento.
- Certificato di prova disponibile a richiesta.

## SCATOLA DI GIUNZIONE analogica "JB10Q"

- Scatola di giunzione in poliestere.
- Grado di protezione IP66 o IP68 con l'ausilio del gel anticondensa GELBOX (opzionale, necessari 1200ml di gel).
- Surge Arresters contro scariche elettriche e fulmini.

Per accedere alla scheda tecnica completa cliccare QUI.

## PARTICOLARE 1



## PARTICOLARE 2




## PARTICOLARE 3



www.diniargeo.com




| DINI ARGEO FRANCE sarl | DINI ARGEO GMBH | DINI ARGEO UK Ltd | DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd | DINI ARGEO OCEANIA |
|---|---|---|---|---|
| France | Germany | United Kingdom | China | Australia |

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

**COMPANY HEADQUARTERS**
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

*SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE*

*Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.*