

SMT

"SMTPLUS": ETICHETTATRICE A TRASFERIMENTO TERMICO E DIRETTO



Etichettatrice a trasferimento termico e diretto, collegabile a indicatore della serie 3590 e CPW. L'emissione rapida di etichette, l'alta risoluzione di stampa e le dimensioni compatte la rendono adatta per stampare in qualsiasi ambiente industriale.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- METODO DI STAMPA: Trasferimento termico e diretto.
- RISOLUZIONE DI STAMPA: 8 dots/mm.
- VELOCITÀ DI STAMPA: fino a 203 mm/s.
- MODALITÀ DI STAMPA: in spellicolamento o in striscia.
- LARGHEZZA MASSIMA DI STAMPA: 108 mm.
- LUNGHEZZA ETICHETTA: Da 5 mm fino a 25400 mm.
- LARGHEZZA ETICHETTA: Da 25.4 mm fino a 118 mm.
- DIMENSIONE ROTOLO: diametro esterno fino a 203.2 mm.
- NASTRO TERMICO (RIBBON): diametro interno 25.4 mm, lunghezza 450 metri.
- FONTS: 8, bitmap alfanumerici, True Type Font.
- DISPLAY UTENTE: Display LCD a colori HVGA da 3.5" touch screen.
- SUPPORTI DI STAMPA: etichette, cartellini e carta continua.
- CODICI A BARRE SUPPORTATI:
 - 1D BARCODE: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subset A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post.
 - 2D BARCODE: PDF-714, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec.
- MEMORIA FLASH: 128 MB.
- INTERFACCE: Seriale RS232 (da 1200 a 115200bps), USB 2.0 client ed Ethernet.
- SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE DI SERIE, per la creazione di etichette personalizzate con loghi, immagini, dati di peso e barcode.
- DIMENSIONI: 248 x 274 x 436 mm (wxhxl).
- PESO: 9.2 kg.
- ALIMENTAZIONE: 115/230 Vac, 50/60 Hz.
- TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: da +5°C a +40°C.
- UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO: da 25% a 85%, non condensante.

NOVITÀ RISPETTO A SMTPLUSPRO:

- Ingombro ridotto e design robusto:
 - 39% più leggera.
 - 30% meno ingombrante.
- Testina di stampa migliorata:
 - Pressione della testina di stampa regolabile.
 - Gancio della testina di stampa rinforzato.
- Display touch screen a colori da 3,5".
- Memoria di archiviazione per loghi e font 32 volte più capiente (128 MB).

ACCESSORI DISPONIBILI

- Kit spellicolatore, comprensivo di riavvolgitore automatico.

PARTICOLARE 1



Sostituzione del rotolo etichetta semplice e rapida



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE