

ETI\_INOX\_C6

PIATTAFORME C6 A 4 CELLE, IN ACCIAIO INOX, SERIE "ETI - C6"



C6

Piattaforme di pesatura elettroniche in acciaio INOX AISI 304 a basso profilo con piano rimovibile equipaggiate con celle di carico omologate C6 in acciaio INOX IP68 di serie. Adatte per realizzare bilance e sistemi elettronici per pesare in applicazioni industriali e commerciali di ogni tipo. Disponibili in versione ATEX e in versione ad alta risoluzione.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam omologate C6, in acciaio INOX, con resistenza di ingresso 350 Ohm e omologate OIML R60 con protezione da polvere e immersione secondo norme IP68.
- Struttura portante in tubolari in acciaio inox AISI 304 con piano di carico rimovibile inox AISI 304 e scatola di giunzione IP67.
- Piedi inox snodati antishock con snodo sferico, regolabili in altezza.
- Bolla di livello integrata.
- Cavo schermato a 6 poli da 5 m, completo di connettore femmina.
- Connettori IP68 di serie.
- Alimentazione max. 15 Vdc.


## OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Taratura con omologazione CE-M a singola o a doppia scala.
- Versione ad alta risoluzione per uso interno di fabbrica.
- **DISPONIBILE A PREVENTIVO:** versione rinforzata per pesatura di carichi concentrati (es. bobine, carrelli elettrici ecc.). Struttura in acciaio AISI316.

## ACCESSORI

- Colonna porta indicatore.
- Telai per montaggio filo pavimento.
- Rampe di accesso.
- Misure e portate speciali a preventivo.

## PIEDINATURA CONNETTORE



| Pin | Signal | Color         |
|-----|--------|---------------|
| 1   | EXC+   | Brown         |
| 2   | EXC-   | Grey          |
| 3   | SENSE- | White         |
| 4   | SENSE+ | Green         |
| 5   | SIG-   | Yellow        |
| 6   | SIG+   | Pink          |
| 7   |        | Not connected |

## OPZIONI NECESSARIE PER VERSIONE ATEX

- CCATEX: Certificato ATEX per ogni cella di carico.
- JB4QA: Scatola di giunzione certificata ATEX.
- DCATEXMECH: Dichiarazione di conformità ATEX per PIATTAFORMA (per la certificazione delle celle fare riferimento al codice CCATEX) solo se la piattaforma di pesatura è ordinata senza indicatore di peso, altrimenti fare riferimento alle certificazioni disponibili per l'indicatore da collegare.

### PARTICOLARE 1



### PARTICOLARE 2



## Versioni disponibili

| Codice          | l x w x h<br>(mm) | N° celle | Max<br>(kg) | d<br>(g) | <b>M</b><br>(g)* | <b>M</b><br>2R (g)* | d HR<br>(g)* |
|-----------------|-------------------|----------|-------------|----------|------------------|---------------------|--------------|
| ETAI3C6         | 1000x1000x90      | 4x220kg  | 300         | 50       | 50               | --                  | 20           |
| ETAI6C6         | 1000x1000x90      | 4x500kg  | 600         | 100      | 100              | --                  | 50           |
| <u>ETAI15C6</u> | 1000x1000x90      | 4x500kg  | 1200        | 200      | 200              | 100-200             | 100          |
| <u>ETMI3C6</u>  | 1000x1250x90      | 4x220kg  | 300         | 50       | 50               | --                  | 20           |
| <u>ETMI6C6</u>  | 1000x1250x90      | 4x500kg  | 600         | 100      | 100              | --                  | 50           |
| <u>ETMI15C6</u> | 1000x1250x90      | 4x500kg  | 1200        | 200      | 200              | 100-200             | 100          |
| ETBI3C6         | 1250x1250x90      | 4x220kg  | 300         | 50       | 100              | --                  | 20           |
| ETBI6C6         | 1250x1250x90      | 4x500kg  | 600         | 100      | 100              | --                  | 50           |
| ETBI15C6        | 1250x1250x90      | 4x500kg  | 1200        | 200      | 200              | 100-200             | 100          |
| ETBI30C6        | 1250x1250x90      | 4x2000kg | 3000        | 500      | 500              | --                  | 200          |
| ETDI6C6         | 1250x1500x115     | 4x500kg  | 600         | 100      | 100              | --                  | 50           |
| ETDI15C6        | 1250x1500x115     | 4x500kg  | 1200        | 200      | 200              | 100-200             | 100          |
| ETDI30C6        | 1250x1500x115     | 4x2000kg | 3000        | 500      | 500              | --                  | 200          |
| ETEI6C6         | 1500x1500x115     | 4x500kg  | 600         | 100      | 100              | --                  | 50           |
| ETEI15C6        | 1500x1500x115     | 4x500kg  | 1200        | 200      | 200              | 100-200             | 100          |
| ETEI30C6        | 1500x1500x115     | 4x2000kg | 3000        | 500      | 500              | --                  | 200          |
| ETFI6C6         | 1500x2000x130     | 4x500kg  | 600         | 100      | 100              | --                  | 50           |
| ETFI15C6        | 1500x2000x130     | 4x500kg  | 1200        | 200      | 200              | 100-200             | 100          |
| ETFI30C6        | 1500x2000x130     | 4x2000kg | 3000        | 500      | 500              | --                  | 200          |

ATTENZIONE: il modello ETFI richiede un trasporto speciale con quotazione a preventivo

(g)\* : Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.



[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE