

WALL- E

BILANCE DA BANCO E PAVIMENTO "WALL-E"



Bilance da banco o pavimento con colonna, caratterizzate da indicatore di peso multifunzione, struttura solida e robusta e piano di carico in acciaio INOX. Estremamente semplici e versatili da utilizzare, garantiscono precisione ed affidabilità. Particolarmente indicate per l'industria e il commercio. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indicatore di peso in ABS con display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive. Tastiera impermeabile e funzionale a 5 tasti, con indicazioni per richiamo rapido delle funzionalità e regolazioni principali.
- Funzionamento con cella di carico in alluminio, omologata a 3000d con grado di protezione IP65.
- Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore blu, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano in acciaio inox, dimensioni: vedere la tabella.
- Staffa di fissaggio ad inclinazione regolabile e colonna di supporto indicatore, altezza:
 - 350 mm nei modelli T;
 - 500 mm nei modelli Q;
 - 700 mm nei modelli X ed E.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Fornito con cassetto estraibile per alloggiamento di 4 batterie tipo AA (non incluse), anche ricaricabili, e alimentatore esterno 12V (se connesso esclude l'alimentazione a batteria).

SEZIONE I/O

- Porta RS232/RS485 per connessione a PC, PLC o ripetitore.
- Porta RS232 configurabile per collegamento a stampante.
- Ingresso IR per gestione telecomando.

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Omologazione CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

FUNZIONI DISPONIBILI

- Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato*:
 - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
 - Pesatura di precisione con ricalibrazione temporanea tramite peso campione (per uso interno di fabbrica)
 - Netto/Lordo
 - Conversione lb/kg
 - Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc)
 - Totalizzazione pesi
 - Formulazione
 - Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie
 - Pesata percentuale
 - Contapezzi
 - Hold






La funzione "alibi memory" è disponibile in combinazione al modo di funzionamento desiderato e si attiva automaticamente all'installazione della relativa scheda opzionale.

- Funzioni aggiuntive:
 - PEAK, rilevamento dei picchi di peso (cod. DFWPK)
 - Conversione Newton-kg (cod. DFWPK)
- Accesso al menu utente tramite tasto dedicato*, per regolazione del filtro di pesatura, data e ora, setpoint e tara accessibile dall'utente, con password d'accesso programmabile.

** Questi tasti di accesso rapido ai menù possono essere inibiti tramite la configurazione di una password dedicata.*

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*
<u>WET6-1</u>	300x300x130	6	2	2
<u>WET15-1</u>	300x300x130	15	5	5
<u>WET30-1</u>	300x300x130	30	10	10
<u>WEQ30-1</u>	400x400x140	30	10	10
<u>WEQ60-1</u>	400x400x140	60	20	20
<u>WEQ150-1</u>	400x400x140	150	50	50
<u>WEX60-1</u>	600x600x165	60	20	20
<u>WEX150-1</u>	600x600x165	150	50	50
<u>WEX300-1</u>	600x600x165	300	100	100
<u>WEE300-1</u>	800x800x165	300	100	100





WEE600-1

800X800X165

600

200

200

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE