

LCCB

"LCCB": CAVO per CONNESSIONE A CELLE DI CARICO



Cavo schermato per collegamento degli indicatori di peso a cella di carico o scatole di giunzione.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

Caratteristiche cavo LCCB

- Tipologia: 6 x 0,25 mm², diametro 5,5mm.
- Schermatura interna per protezione dai disturbi.

<u>Codice colori standard Dini</u> <u>Argeo</u>	
<u>Colore</u>	<u>Funzione</u>
GIALLO	SEGNALE -
ROSA	SEGNALE +
VERDE	SENSE +
BIANCO	SENSE -
MARRONE	ALIMENTAZIONE +
GRIGIO	ALIMENTAZIONE -

Caratteristiche cavo LCCBA

- Cavo armato, guaina esterna in PVC trasparente.
- Tipologia: 6 x 0,25 mm², diametro 8 mm.
- Schermatura interna per protezione dai disturbi.

<u>Codice colori standard Dini</u> <u>Argeo</u>	
<u>Colore</u>	<u>Funzione</u>
GIALLO	SEGNALE -
ROSA	SEGNALE +
VERDE	SENSE +
BIANCO	SENSE -
MARRONE	ALIMENTAZIONE +
GRIGIO	ALIMENTAZIONE -

Caratteristiche cavo LCCBM

- Indicato per applicazioni con cavi in movimento.
- Tipologia: 4 x 0,34 mm².
- Schermatura interna per protezione dai disturbi.

<u>Codice colori standard Dini</u> <u>Argeo</u>	
<u>Colore</u>	<u>Funzione</u>
GIALLO	SEGNALE -
VERDE	SEGNALE +
BIANCO	ALIMENTAZIONE -
MARRONE	ALIMENTAZIONE +

PARTICOLARE 1



LCCBA: Cavo armato 6x0,25 mm²

PARTICOLARE 2



cavo schermato a 4 poli per cella di carico



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE